

Смарт-зонды – комплект для холодильных систем

2 x манометра высокого давления testo 549i
2 x термометра для труб (зажима) testo 115i
в кейсе testo Smart Case

Компактные профессиональные измерительные приборы из линейки Testo Smart Probes, разработанные для применения со смартфоном или планшетом

Специальные режимы измерений: расчет и отображение величины перегрева или переохлаждения в режиме реального времени

Основные измерительные приборы для холодильной отрасли в одном комплекте

Быстрое и легкое подсоединение к холодильным установкам под давлением

Минимальные потери хладагента за счет беспроводного соединения

Просмотр и анализ данных измерений, создание и отправка отчетов через мобильное приложение testo Smart Probes

Удобство хранения и транспортировки с кейсом testo Smart Case



 Bluetooth +
мобильное приложение

Скачайте приложение testo Smart Probes бесплатно с:

 Google play  Available on the App Store



Комплект для холодильных систем, в который входят два манометра высокого давления testo 549i и два термометра для труб (зажима) testo 115i, в комбинации со смартфоном или планшетом станет Вашим идеальным помощником в пусконаладке, сервисном обслуживании и диагностике систем кондиционирования воздуха и холодильных систем. Оба измерительных прибора можно быстро и легко установить на соединении под давлением и в точке замера температуры. Благодаря беспроводному подключению по Bluetooth работа с удаленными друг от друга точками замера становится значительно проще. Измеренные значения со всех приборов передаются по

Bluetooth в мобильное приложение, установленное на Вашем смартфоне или планшете. Приложение позволяет удалять и добавлять измеренные параметры или изменять порядок их отображения на экране всего за один клик. Также возможен автоматический расчет температуры испарения и конденсации. Все измеренные значения отображаются в виде графика или таблицы. Протокол измерений можно отправить напрямую по e-mail в формате PDF или Excel. А в удобном кейсе testo Smart Case Вы сможете легко транспортировать приборы, и они всегда будут у Вас под рукой.

Технические данные. Принадлежности

Комплект смарт-зондов для холодильных систем

Для пусконаладки, сервисного обслуживания и диагностики холодильных систем и кондиционеров. Состав комплекта: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, кейс testo Smart Case (для холодильных систем), батарейки, протокол калибровки



№ заказа: 0563 0002
 Цена:



Мобильное приложение testo Smart Probes

Данное приложение превратит Ваш смартфон или планшет в дисплей для смарт-зондов Testo. Управление измерительным прибором и передача измеренных значений осуществляется по Bluetooth через мобильное приложение testo Smart Probes на Вашем смартфоне или планшете. Кроме того, с помощью приложения Вы можете создавать отчеты, добавлять к ним изображения и комментарии и отправлять их по e-mail. Для устройств на базе iOS и Android.

1981 1824/msp/1/11.2015

	testo 115i	testo 549i
Тип сенсора	NTC	Давление
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C	-1 ... 60 бар
Погрешность ±1 цифра	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)	0,5% от конечного значения
Разрешение	0,1 °C	0,01 бар
Разъем		7/16" – UNF
Перегрузка (относит.)		65 бар
Системные требования	iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше	
Температура хранения	-20 ... +60 °C	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C	
Тип батареи	3 батарейки AAA	
Ресурс батареи	250 ч	150 ч
Размеры	183 x 90 x 30 мм	125 x 32 x 31 мм
Хладагенты		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂
Гарантия	2 года	

Подлежит изменению без уведомления.

